

Audrey II

A5 II Series**Touch POS Terminal**

FEATURES

- On-cell Touch, optically bonded Display
- Ultra-dünner 7mm Rahmen
- 15.6" full HD mit Anti-Glare
- Hoch-performer Intel Prozessor
- Windows 10/11 und Linux Ubuntu
- High-speed m.2 PCIe SSD
- Wi-Fi 6E Unterstützung
- USB Type-C Anschluss

Audrey II

Spezifikationen



	A5-2-T	A5-2-E
Größe	15.6"	
Bildformat	16:9	
Auflösung	1920 x 1080	
Helligkeit	400 nits	
Touch	oTP (On-cell Touch Panel), Slim-Edge 7mm Bezel Design (mit Anti-Glare)	oTP (On-cell Touch Panel), Slim-Edge 7mm Bezel Design (mit Anti-Glare)
CPU	Tiger Lake UP3 Intel® Core™ i3-1115G4 Intel® Core™ i5-1145G7, vPro Intel® Core™ i7-1185G7, vPro	Elkhart Lake Intel® Celeron® J6412
Arbeitsspeicher	DDR4 4GB, 8GB, 16GB, 32GB	DDR4 4GB, 8GB, 16GB
Datenträger	m.2 PCIe SSD: 128GB / 256GB / 512GB	
I/O Schnittstellen	2 x serielle Anschlüsse, RS-232 (RJ45), 0V/5V/12V auswählbar im BIOS (COM1, COM2) 1 x Intel LAN (IEEE 802.3 10/100/1000 Mbps) 1 x RJ11 Anschluss unterstützt bis zu 2 Kassenladen mit 24V / 12V einstellbar mittels Jumper 1 x DC +12V Ausgang 4 x USB 3.2 + 2 x USB 2.0 1 x DC + 12V Eingang 1 x Audio (1 x line-out) 1x HDMI 1 x Type-C (Datentransfer + Display)	
2. I/O Option	1. powered USB (1 x 24V + 1 x 12V) / 2. 2 x RS232 (RJ45), 0/5/12V selected in BIOS (COM1, COM2)	
Lautsprecher	1 x Lautsprecher (3W)	
Peripherie Optionen	MSR, Fingerprint Leser, RFID/NFC, i-Button, VFD, USB 2. Display, HDMI 2. Display, 2D Barcodescanner, Kamera, IO Erweiterungsbox (EX-100, EX-101, EX-300), PS-103 Printerstand (platzsparender Standfuss, kompatibel mit RP-700 oder Epson TM-T70 II)	
WLAN Option	Wi-Fi 6E Intel AX210 IEEE 802.11 a/b/g/n/acR2/axR2, BT 5.2	
Display Unterstützung	3 unabhängige Disp. (Haupt Display + HDMI + Type-C)	2 unabhängige Displays (Haupt Display + HDMI)
IP Zertifizierung	Front IP65, das komplette Gerät ist IP54 zertifiziert	
Betriebssystem	1. Windows 11 IoT Enterprise (64bit) 2. Windows 10 IoT Enterprise LTSC 21H2 (64bit) 3. Linux Ubuntu 22.04	
TPM & vPro	1. Intel vPro (nur mit i5/i7 CPU) 2. S/W TPM 2.0 (BIOS)	S/W TPM 2.0 (BIOS)
Netzteil	AC-Eingang 100~240V / DC-Ausgang 12V, 65W / DC-Ausgang 12V, 180W (für powered USB 2. I/O)	
Umgebungsbedingung	Temperatur: 0~40°C / 32~104°F Luftfeuchtigkeit: 15% ~ 80% Lagertemperatur: -20~60°C / -4~140°F	
Abmessungen (BxHxT)	364 x 288 x 201 mm / 14.33 x 11.34 x 7.91 Zoll	
Gewicht	5.4 kg / 11.9 Pfund	

*Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden

Kontakt

Europe +49 40 450 635-0
 United Kingdom +44 1928 579 707
 Spanien +34 913 120632
 Slowenien +386 1 566 25 20
 Polen +48 22 115 93 82

info@partner-tech.eu
 sales-uk@partner-tech.eu
 comercial@partner-tech.eu
 prodaja@partner-tech.eu
 officepoland@partner-tech.eu